

FICHA TÉCNICA

WS-CE MANGUERA FLEXIBLE + VÁLVULA SEGURIDAD 657

**PRODUCTO:**

Manguera reforzada flexible con válvula de seguridad para conexión de aparatos móviles de gas

REF: 01-103-441-.... Terminación: R1/2 Macho fijo cónico



REF: 01-103-443-.... Terminación: Rp1/2 tuerca fija hembra cónica



REF: 99-004-950-.... Terminación: R1/2(T) Terminación cónica macho giratorio

**MATERIAL:**

Tubo Corrugado: Acero inoxidable AISI 316L

Trenzado: Acero inoxidable AISI 304, grosor 0,23mm 3 tiras

Tuerca: CW617N (CuZn40Pb2); CW614N (CuZnPb3) rosca conforme a la norma EN ISO 228-1

Recubrimiento: PVC

USOS:

Conexiones de equipos móviles de gas

FORMATOS Y PACKAGING:

DN12; Longitudes: 500, 750, 1000, 1500 y 2000mm.

PRESIÓN DE TRABAJO Y RANGO DE TEMPERATURA:

0.5 bar de presión. Resistencia al fuego:

NORMATIVA:

UNE-EN 14800; UNE-EN 15069; UNE 60670-7 y UNE-EN1775

CERTIFICADO:

CE

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Última actualización: Noviembre 2014